

W532 Halbzylinder - System WSW

Mechanische Schließzylinder

Halbzylinder



Schließzylinder bilden das Herz sicherer Schließsysteme und eine IKON-Kernkompetenz. Insbesondere anspruchsvollen Sicherheitsanforderungen wird das Produktprogramm mit ausgefeilten Lösungen gerecht. Hochwertige IKON Schließzylinder bieten höchsten Einbruchschutz und sind nach entsprechenden Standards (DIN, VdS, RAL) zertifiziert. Zur möglichen Ausstattung gehören hierbei u.a. Anbohrschutz, Kernziehschutz und Gefahrenfunktion. Für Sonderanwendungen sind Spezialausführungen, z.B. für Biffartüren etc. im Sortiment erhältlich. Die parazentrischen Profile basieren auf jahrzehntelangem Know-how in Präzisionstechnik und sind selbst gegen modernste Manipulationsmethoden wirksam gerüstet. Nicht zuletzt aus diesem Grund werden zahlreiche IKON-Schließzylinder von kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und Sachversicherern empfohlen. Hierzu gehören unter anderem die innovativen VECTOR-Profile sowie das Wendeschlüsselsystem. Zu allen hochwertigen und patentierten Schließzylindern erhalten Sie eine Sicherungskarte, die sicherstellt, dass nur Sie einen Schlüssel nachmachen lassen können.

Anwendungsgebiet

Häufiger Einsatz der Halbzylinder ist dort, wo Türen und Tore ausschließlich einseitig geschlossen werden sollen, wie beispielsweise Garagentoren, Kellertüren oder Geräteschuppen. Aber sie finden auch Verwendung in Aufzügen, Alarmanlagen oder anderen Zusatzsicherungen wie zum Beispiel abschließbaren Fenstergriffen.




Ihr Online-Shop
für Sicherheitstechnik
www.sicher24.de



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

W532 Halbzylinder - System WSW



Produktbeschreibung

- 11 Stiftzuhaltungen
- Zylinder Messing
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Weitere Oberflächen matt gebürstet (OF=MG), Messing poliert (OF=MP)
- Zylindergrundlänge A (L=30) - weitere Baulängen lieferbar
- Baukastensystem zur einfachen und schnellen Längenänderung
- Standard Schließbartstellung (SST=8x45°) - umlegbar
- Weitere Schließbartstellungen (SST=30°, 8x30°, 90-270, 270-90, 0-90, 180-90)
- Mögliche Zahnritzel Ausführung Mul-T-Lock, 24mm Durchmesser, Modul 2, 10 Zähne (SST=K901179)
- Mögliche Zahnritzel Ausführung VIRO/IKON .138, 30mm Durchmesser, Modul 1,5, 18 Zähne (SST=K901180)
- Mögliche Zahnritzel Ausführung Laperche, 24mm Durchmesser, Modul 1,5, 14 Zähne (SST=K901293)
- Mögliche Zahnritzel Ausführung Italien-Type, 27mm Durchmesser, Modul 1,5, 16 Zähne (SST=K901188)
- Lieferbar für Serienschließungen
- Anbohrschutz Klasse 2 (AB=2), zusätzliche seitliche Abtastungen und mit Sicherungskarte
- Zertifizierung und Kennzeichnung nach VdS B, DIN Klasse 82 und RAL serienmäßig
- Ovale Schlüsselreidenform
- Balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil

Passendes Zubehör

- Stulpschraube 1149

Passende ASSA ABLOY Produkte

- Pflegespray 8511
- Türgriffkette 174 9M34,AUS=PHZ VOR
- Mini-Tresor 176 9M37,AUS=PZ VOR
- Abschließbarer Fenstergriff 158 9M10,AUS=PHZ VOR
- Mini-Tresor 179 9M38,AUS=PZ VOR
- Mini-Tresor 177 mit Anker 9M39,AUS=PZ VOR
- Mini-Tresor 178 9M40,AUS=PZ VOR
- Rosette mit Regenschutzklappe 1279
- Rosette mit Regenschutzklappe und Knebelverschluss 1288

Lieferumfang

- 1 Halbzylinder
- 3 Neusilberschlüssel
- 1 Stulpschraube M5 x 85mm



W532 Halbzylinder - System WSW

Aktuelle Profile für Serienschließung

Profile (PR=)	Wendeschlüsselprofil W10
Profilausführung	67
Mit Sicherungskarte	Ja
beinhaltet Serienm ig	
Anbohrschutz (AB=)	2
Gefahreinrichtung (GE=)	BS
Sperrwelle (SW=)	-
VdS-Klasse	Klasse B+
RAL - Gütezeichen	Ja
DIN - Klasse	Klasse 82
Baukasten (GBK=)	Ja
zusätzliche seitliche Abtastungen	5
Werksprofil / Kundenprofil	Werksprofil
Schlüsselreidenform	Oval



Ihr Online-Shop
für Sicherheitstechnik
www.sicher24.de



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions