

Die Türschließer-Matrix – hier finden Sie den richtigen Türschließer für Ihre Anforderungen



1-flügelige Systeme		1-flg. bis 1.100 mm	1-flg. bis 1.400 mm	1-flg. bis 1.400 mm elektromechanische Feststellung	1-flg. bis 1.400 mm Rauchschutz- schalter
Gleitschientürschließer	Bandseite	DC500	DC700	DC700G-E	DC700G-S
	Bandgegenseite	DC500	DC700	DC700G-E	DC700G-S
Verdecktliegender Türschließer		DC840	DC860 (1.250 mm)	DC860/G880 (1.250 mm)	
Gestängetürschließer	Bandseite	DC140 DC200	DC300 (DA) DC300 Tandem (1.800 mm)		
	Bandgegenseite (Kopfmontage)	DC140 DC200	DC300 (DA) DC300 Tandem (1.800 mm)		
Sicherheitstürschließer	Bandseite	DC700G-FT			

2-flügelige Systeme		2-flg. bis 2.500 mm (3200 mm)	2-flg. bis 2.500 mm (3.200 mm) elektromechanische Feststellung	2-flg. bis 2.500 mm (3.200 mm) Rauchschutzschalter
Gleitschientürschließer	Bandseite	DC700G-CO	DC700G-CO-E	DC700G-CO-S
Verdecktliegender Türschließer		DC860/G881 (2.500 mm)	DC860/G882 (2.500 mm)	

Mit der Übersicht finden Sie das passende Schließersystem für Ihren Anwendungsfall, mit stark abfallendem Öffnungsmoment durch Cam-Motion®.

Die Türschließer von ASSA ABLOY – Funktionen und Montagearten in der Übersicht

Funktionsübersicht	DC700	DC500	DC860	DC840	DC300	DC200	DC140
Türschließergröße EN	3 - 6	1 - 4	1 - 5	1 - 4	3 - 6	2 - 4	2/3/4
Schließgeschwindigkeit	•	•	•	•	•	•	•
Endschlag	•	•	•	•	•	•	•
Öffnungsdämpfung	•	•	–	–	•	•	•
Schließverzögerung	–	–	–	–	◦	–	–
Feuer- und Rauchschutztüren	•	•	• ²⁾	• ²⁾	•	•	• ¹⁾
CE gekennzeichnet	•	•	•	•	•	•	•

• Standard
◦ Optional

¹⁾ Nicht in Deutschland

²⁾ Zusätzlicher Eignungsnachweis mit der jeweiligen Rauch- oder Feuerschutztür erforderlich