

STANDARDAUSFÜHRUNG

Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Falle	Riegel	Nuss	Schließblech
55 mm	20, 24 mm Edelstahl	geschlossen, verzinkt, mit Zu- haltungssicherung	Zinkdruckguss vernickelt	Zinkdruckguss vernickelt	8 mm Feder- Klemmnuß, Sintermetall	ohne

Schließarten	lieferbare Dornmaße
PZW : Zylinderschloss vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel, 2-tourig	55 bis 100 mm
BB : Buntbartschloss mit 1 Schlüssel Nr. A3, 2-tourig	
Bad : Badezellenschloss, 78 mm Entfernung, 1-tourig	
RZW : Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder (Entfernung 74mm), mit Wechsel, 2-tourig	

2.

► SONDERAUSFÜHRUNG

auf Anfrage

z.B.: 9 mm Feder-Klemmnuss

Fallenschloss, Riegelschloss

BB gleichschließend

Kurbelfalle (z.B. mit teflonbeschichteter Kurbel)

Falle und Riegel Teflon schwarz beschichtet

Naßraumausführung (aus Messing, kombiniert mit Bauteilen aus Edelstahl oder aber komplett KTL-beschichtet)

Flüsterfalle

