

## Tag/Nacht Mini Außen Kamera

Art.-Nr. TVCC40010



- Kompakte Tag-/Nachtsicht Außen Kamera
- Vielseitige Anbringungsmöglichkeit der Kamera - ob drinnen oder draußen
- Schlichtes Design und hohe Schutzklasse (IP66)
- Hohe detailgetreue Auflösung, dank 600 TVL
- Inkl. 1 x 20 Meter Koaxialkabel
- Ideal zur Erweiterung von TVVR30004 oder TVVR30104

### Dezente Überwachung im Innen- oder Außenbereich

Die analoge Tag-/Nachtsicht Mini Außenkamera ist besonders zur Erweiterung des 4-Kanal-Rekorders TVVR30004 und des Videoüberwachungssets TVVR30104 geeignet. Sie besticht durch ihr schlichtes, unauffälliges Design und die hohe Schutzklasse (IP66), mit der sie im Innen- wie im Außenbereich betrieben werden kann und ohne zusätzliches Wetterschutzgehäuse einsetzbar ist. Mit der hohen, detailgetreuen Auflösung von 600 TVL liefert sie exakte Videobilder, die eine genaue Personenerkennung zulassen.

### Flexible Montagemöglichkeiten

Mit dem mitgelieferten 20 m Kombikabel und Netzteil ist eine schnelle und einfache Montage gewährleistet.



Überreicht durch: FELGNER Sicherheitstechnik · GmbH & Co. KG · Heiligenbornstraße 17 · 01219 Dresden

© 2015 ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# Tag/Nacht Mini Außen Kamera

Art.-Nr. TVCC40010

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Anschlüsse                                  | Videosignal (BNC),<br>Spannungsversorgung (DC) |
| Bildaufnehmer                               | 1/3" DIS                                       |
| Bildelemente (effektiv)                     | 720 (H) x 480 (V)Pixel                         |
| Blende bei<br>Mindestbeleuchtung<br>(Farbe) | 0,1 Lux  |
| Blende bei<br>Mindestbeleuchtung (IR)       | 0 Lux  |
| Breite                                      | 70mm   |
| Brennweite                                  | 3,6mm  |
| Electronic-Shutter                          | 1/25 ~ 1/15.000 Sek.                           |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja   |
| Horizontaler Blickwinkel                    | 68,4°  |
| Höhe  | 150mm  |
| IR-LEDs                                     | 12   |
| IR-Reichweite                               | 10m  |
| Kameratyp                                   | Tag/Nacht - Außenkamera                        |
| Max. Betriebstemperatur                     | 50°C   |
| Max. Luftfeuchtigkeit                       | max. 90%                                       |

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Min. Betriebstemperatur       | - 20°C                               |
| Mindestbeleuchtung<br>(Farbe) | 0,1 Lux                              |
| Mindestbeleuchtung (IR)       | 0 Lux                                |
| Nettogewicht                  | 0.36kg                               |
| Objektiv                      | 3.6 mm, Fix-Objektivmm               |
| Rauschunterdrückung           | > 52 dB                              |
| Schutzart IP                  | 66                                   |
| Spannungsversorgung DC        | 12V                                  |
| Stromaufnahme                 | 420mA                                |
| TVL                           | 600TVL                               |
| Tag-/Nachtumschaltung         | Elektromechanischer IR-Cut<br>Filter |
| Videosystem                   | PAL / NTSC                           |

