

WLAN Außenkamera & App

Art.-Nr. TVAC19100A



- Für den flexiblen Einsatz im Außenbereich
- Geführte Schritt-für-Schritt Installation per App (iOS, Android)
- App-Zugriff auf bis zu 8 Kameras
- HD 720p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- Integrierte, professionelle Bewegungserkennung (PIR-Sensor)
- E-Mail-Benachrichtigung, Schnappschussfunktion und Push-Benachrichtigung via App bei Bewegungserkennung
- Robuste, wetterfeste Außenkamera (IP66)
- Aufzeichnung auf SD-Karte (Zubehör, max. 32 GB)
- Geringe Belastung des Netzwerks dank komprimierter Datenübermittlung (H.264 Kompression)

Perfekter Rundumschutz im Außenbereich

Diese wetterfeste WLAN-Außenkamera kommt mit einer passenden App für iOS oder Android, mit der auch technische Laien eine einfache und schnelle Installation realisieren. Mit einer Auflösung von 720 p und integrierter Infrarot-Nachtsichtfunktion liefert die Kamera sowohl tagsüber als auch nachts eine brillante Bildqualität.

Ereignisbenachrichtigung und mobiler Zugriff per App

Bewegungen innerhalb des Erfassungsbereichs der Kamera werden durch den integrierten professionellen Passiv-Infrarot-Sensor zuverlässig erkannt – die Aufzeichnung auf SD-Karte startet automatisch. Auf Wunsch werden Sie per E-Mail oder Push-Benachrichtigung über Vorfälle informiert und können einen Schnappschuss



WLAN Außenkamera & App

Art.-Nr. TVAC19100A

erstellen oder die dazugehörigen Videobilddaten per App einsehen. Jederzeit haben Sie über die App auf das Bildmaterial von bis zu acht Kameras gleichzeitig Zugriff. Durch die effiziente H.264-Datenkomprimierung wird die Belastung des Netzwerks außerdem auf ein Minimum reduziert und das Speichervolumen erhöht.

Hinweis zum Produkt:

Die Inbetriebnahme und Verwendung der Kamera ist ausschließlich per App und nicht per Web-Zugriff, PC-Software oder Rekorder möglich.



WLAN Außenkamera & App

Art.-Nr. TVAC19100A

Technische Daten

Anzahl Benutzer	3 gleichzeitige Zugriffe
Bewegungserkennung	PIR /Software
Bildaufnehmer	MP CMOS
Bildrate	VGA @ 20 fps / VGA @ 25 fps / 720p @ 5 fps / 720p @ 10 fps
Breite	67mm
Brennweite	2,8 mmm
Gehäusematerial	Wetterfestes Metall
Höhe	48mm
IR-LEDs	6 IR Power LEDs
Länge	134mm
Max. Betriebstemperatur	50°C
Min. Betriebstemperatur	-10°C

Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 - 8 Lux
Nettogewicht	0.3kg
Netzwerkanschluss	Ethernet (10/100 Base-T/Base-TX); Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
Objektiv	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
PIR-Reichweite	3m
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung DC	5V
Stromaufnahme	1500mA
Verschlüsselung	WPA /WPA2/WPA2-PSK (TKIP, 128 bit AES)
Videokomprimierung	H.264

