



BWSET_121_2KFB_1R1TB

BWSet

1x BWNVR-2411P | 1x HDD-1000HV | 2x BWNC-241FBIF

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Starter Set bestehend aus: - 1x BWNVR-2411P | 523021 - 1x HDD-1000HV | 579610 - 2x BWNC-241FBIF | 500135 Das Set ist so abgestimmt, dass es eine hervorragende Basis für den Einsatz in kleinen Anlagen bietet, auf den weiter aufgebaut werden kann. Die Sets der Home- und Office-Lösungen beinhalten einen 4-Kanal PoE Rekorder, über den SANTEC PoE Kameras per Plug & Play betrieben werden können. Der neue BWNVR-2411P Rekorder liefert ein UHD-Bild am HDMI-Ausgang und kann so mit allen gängigen Monitoren betrieben werden. Die LowLight Kameras der 241-Serie liefern bei Tag und Nacht hervorragende Bilder. Dank TrueWDR Technology und integrierter Videoanalyse-Funktionen (IVA) können Ereignisse gezielt erkannt und Fehlalarme drastisch reduziert werden.

► Technische Spezifikationen:

Rekorder	BWNVR-2411P
Typ	Netzwerk Videorekorder

Decoding / Anzeige / Leistung >>>Decoding / Anzeige / Leistung<<<

Kompressionsverfahren (Video) H.264 / H.265 / MJPEG / MPEG-4

Kompressionsverfahren (Audio) AAC, G.711, G.726

Maximale Auflösung an einem Kanal UHD (8 MP)

Bit Rate pro Kanal 16Kbps - 20Mbps

IP-Videokanäle (aktiv) 4

Decoding 4x Ansicht (max) 1x 8MP oder 4x 2MP (1080p)

internes Betriebssystem Embedded LINUX

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Lagertemperatur (°C)	0 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	70 x 70 x 166,2
Gewicht	570g
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	Bohrschablone, Schrauben, QIG
Besonderheiten	PoE, IVA
Festplatte	1TB Video Surveillance HDD

► Hinweis:

Set Artikel Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den einzelnen Artikeln

► Empfohlenes Zubehör:

SML-2212	SANTEC 22" CCTV Kunststoff-Monitor, 24/7 1920x1080, 60Hz; VGA, HDMI
SNCA-MK-134	Adapter / Anschlussbox für kleine Bullet
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter
SNCA-MK-4531-E	Adapter / Anschlussbox für Kameras IP66