

Secvest Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE50014

Seite 1 von 2



- Benutzerfreundliche Fernbedienung mit gut erkennbaren Tastensymbolen
- Mit den Funktionstasten „Aktivieren“, „Deaktivieren“ und „Statusabfrage“
- 8 LEDs für eine übersichtliche Anzeige und aktuelle Statusrückmeldungen
- Frei programmierbare Taste verfügbar (nur bei der Secvest Funkalarmanlage)
- Manueller Überfallalarm möglich (nur bei der Secvest Funkalarmanlage)
- Verschlüsselte Signalübertragung

Komfortable Bedienung der Alarmzentrale Die Funk-Fernbedienung ist ein praktisches Zubehör für die Secvest Funkalarmanlage. Sie ermöglicht die Bedienung der Anlage bequem per Knopfdruck. Dabei lässt sich der aktuelle Status der Anlage jederzeit abfragen. Die Fernbedienung FUBE50014 ist nur kompatibel mit der FUA50xxx.

Sicheres Scharfschalten – hohe Reichweite Die Fernbedienung dient der einfachen Aktivierung und Deaktivierung der Alarmanlage aus der Ferne. Dank 8 integrierter LEDs erfolgt umgehend eine klare Rückmeldung über den veränderten Systemstatus. Die Sendereichweite beträgt ca. 30 Meter.

Schnelle Hilfe im Notfall Das gleichzeitige Drücken und Halten der Aktivierungs- und der Deaktivierungstaste löst einen Überfallalarm aus. So werden neben Sachwerten auch Personen wirksam geschützt.

Anzeige von Zusatzinformationen Mit einem Druck auf die dritte Taste werden wichtige Informationen über den Status der Alarmzentrale abgefragt (aktiv, deaktiv, intern aktiv, Störung). Die Rückmeldung erfolgt umgehend an der Fernbedienung.

Nützliche Komfortfunktionen Die vierte Taste lässt sich frei programmieren – etwa zur Steuerung des Garagentors etc. Die Programmierung dieser Taste erfolgt direkt an der Secvest Alarmzentrale.

Hinweis Rolling Code Dieses Produkt ist durch das Rolling-Code-Verfahren vor sog. Replayangriffen geschützt. Alle Steuersignale zwischen diesem Produkt und der Secvest Zentrale sind individualisiert und damit nicht durch unbefugte Dritte reproduzierbar. Dieses Verfahren zum Schutz vor Manipulation durch Dritte, übertrifft die Anforderungen der Sicherheitsnorm „DIN EN 50131-1 Grad 2“.

Secvest Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE50014

Seite 2 von 2

Technische Daten:

Farbe	sonstige
VdS Klasse	sonstige
Abmessungen	(BxHxT) 36 x 17 x 62 mm
Anzeige	LED
Batterie - Typ	CR2450 3V Li-Mn (FU2987)
Breite	36 mm
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	17 mm
Länge	62 mm
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	75 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	200 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m

Max. Reichweite Senden (Freifeld)	200 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Nettogewicht	0,03 kg
Sicherheitsgrad	2
Spannungsüberwachung	Ja
Spannungsversorgung DC	3 V
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, PL
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, PL, ES, SE, IT
Umweltklasse	II
Zertifizierungen	VdS