

# Secvest GSM-Modul

Art.-Nr. FUM050000

Seite 1 von 1



- Zur Sprach- und Datenverbindung
- Ermöglicht einen zweiten Übertragungsweg von Nachrichten
- Ideal für Gebäude ohne Telefonanschluss (z. B. Ferienhäuser etc.)

## Für einen zweiten sicheren Übertragungsweg von Alarmmeldungen

Das Secvest GSM-Modul ist ein optionales Zusatzmodul für die Secvest Funkalarmanlage. Es überträgt Sprachtexte, Leitstellenprotokolle und SMS-Nachrichten über das Mobilfunknetz und ermöglicht so einen zweiten optionalen Übertragungsweg, um Alarmmeldungen abzusetzen. Besonders in Gebäuden ohne Telefonanschluss ist das GSM-Modul daher eine sinnvolle Wahl, da das in die Secvest Funkalarmanlage integrierte analoge Wählergerät dafür ein funktionierendes Festnetz benötigt.

### Einfache Funktion über SIM-Karte

Das GSM-Modul ist ein kleines leistungsstarkes Modul, das einfach in die Secvest Alarmzentrale (FUAA50000 / FUAA50010) eingesetzt wird, um Protokolle an eine Leitstelle oder Sprachtexte und SMS-Nachrichten an einen privaten Telefonanschluss zu senden. Benötigt wird eine Standard-Handykarte, die in das Modul eingelegt wird.

### Technische Daten:

Funkfrequenz 2	900 MHz
Funkfrequenz 3	1.800 MHz
Funkfrequenz 4	1.900 MHz
Abmessungen	(BxHxT) 63 x 14 x 40 mm
Anschlüsse	MMCX 50 Ohm
Breite	63 mm
Funkfrequenz	850 MHz
Funkleistung	EGSM 850 Class4/2W, EGSM 900 Class4/2W, EGSM 1800 Class1/1W, EGSM 1900 Class1/1W mW

Höhe	14 mm
Kommunikation	Standard SIM 1,8V / 3,0V
Länge	40 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	75 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Montageort	Hauptplatine (FUAA50000 / FUAA50010)