

## Außen Analog HD Dome IR 1080p Vario (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72510

---



- 
- Full HD 1080p Auflösung: 1920 x 1080 @ 25 fps
  - Übertragung über herkömmliche CCTV Infrastruktur (Koaxialkabel bis zu 500 Meter)
  - Vario Objektiv 2.8 – 12 mm
  - 1/3" CMOS Bildaufnehmer
  - Mit 24 IR-LEDs für bis zu 40 m Nachtsicht-Reichweite
  - 3D DNR für rauschfreie Bilder
  - True WDR Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten (120 dB)
  - Wettergeschütztes Kameragehäuse (IP66)
- 

### Videobilder in Full HD 1080p bei maximaler Übertragungreichweite

Mit einer Übertragungreichweite von 500 Metern via Koaxialkabel vereint diese Außen Dome Kamera bewährte analoge Technik mit einer 1080p Full HD Auflösung. 24 integrierte IR-LEDs sorgen für detailreiche, hochaufgelöste Bilder auch bei Dunkelheit – und das bei einer Reichweite von ca. 40 Metern. Wird eine bestimmte Lichtintensität unterschritten, schaltet die Farb-Kamera in den lichtempfindlichen Schwarz-Weiß-Modus und die IR LEDs werden aktiviert.

### Rauschfreie Bilder mit automatischer Weißlichtkorrektur

Durch die 3D DNR Funktion erfolgt die Realisierung der Videobilder ohne Rauschen. Das flexible Vario Objektiv von 2.8 - 12 mm bietet Flexibilität während der Installation und die True WDR Funktion optimiert zudem die Bildkontraste, sodass Sie unabhängig von der Umgebung klare flüssige Bilderergebnisse erhalten.

## Außen Analog HD Dome IR 1080p Vario (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72510

---

Dezentes Design und hohe Schutzklasse für den Außeneinsatz

Ob im Außen- oder Innenbereich, ob tagsüber oder bei Dunkelheit – diese Kamera besticht durch ihr schlichtes Design und die hohe Schutzklasse (IP66), durch die sie im Innen- wie im Außenbereich ohne zusätzliches Wetterschutzgehäuse betrieben werden kann.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

# Außen Analog HD Dome IR 1080p Vario (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72510

## Technische Daten

Anschlüsse	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS), 1 x DC/AC (2-Pin)
Anzahl IR LEDs	24
Auflösung	2MPx
Auflösungsmodi	1080p
Bauform	Dome
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920 x 1080Pixel
Bildintegration	2 x – 16 x
Blickwinkel horizontal	32 – 92°
Breite	143mm
Brennweite	2,8 – 12,0mm
DSP	120
Digitaler Zoom	Ja
Electronic-Shutter	1/25 – 1/50000 s
Gegenlichtkompensation	True WDR, HSBLC, BLC
Gehäusematerial	Metall
Höhe	125mm
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	40m
Kameraausgänge	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS, Service)
Kameratyp	Außen Dome
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistungsaufnahme	5W
Luftfeuchtigkeit	0 – 90%
Max. Auflösung @ Bildrate	1080p @ 25 Bilder/s (50Hz)/1080p @ 30 Bilder/s (60Hz)
Max. Betriebstemperatur	60°C
Max. Luftfeuchtigkeit	90%
Min. Betriebstemperatur	-20°C

Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,1lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0,001lx
Nettogewicht	1kg
Objektiv	Vario
Objektivsteuerung	AI
Optischer Zoom	4 x
Privatzonen	8
Rauschunterdrückung	2D DNR, 3D DNR
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung AC	24, +/-10 %V
Spannungsversorgung DC	12, +/-10 %V
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, PL, RU
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU
Steuerung	ABUS-C (OSD, Steuerung über Koax)
Stromaufnahme	550mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Sperrfilter
Technologie	HD-TVI
Verstärkerregelung	AGC
Videosystem	HD-TVI
Weißabgleich	ATW
Zertifizierungen	CE, RoHS, Reach