

Innen Analog HD 23 x PTZ Dome 720p

Art.-Nr. HDCC81000



-
- HD 720p Auflösung: 1280 x 720 @ 25 fps
 - Übertragung über herkömmliche CCTV Infrastruktur (Koaxialkabel bis zu 500 m)
 - 1/3" CMOS Bildaufnehmer
 - Optischer Zoom: 23 x
 - Digitaler Zoom: 16 x
 - 3D DNR für rauschfreie Bilder
 - Schwenkgeschwindigkeit: max. 160°/Sek., Neigegeschwindigkeit: max. 120°/Sek.
-

Leistungsstarker Motorzoom für detaillierte Bildausschnitte in HD

Diese Dome Kamera für den Innenbereich realisiert Videobilddaten in HD Auflösung und holt sie dank 23-fachem Autofocus-Motorzoom und 16-fachem Digitalzoom auch über große Entfernungen ins Bild – ideal zur Überwachung weiträumiger Lagerhallen oder großer Produktionsbereiche. Die Blickrichtung lässt sich dabei auch manuell steuern, sodass Sie Personen und bewegliche Objekte gut verfolgen können.

Bis zu 500 Meter Übertragungsbereich in HD

Die Videobilddaten werden über Koaxialkabel mit einer Länge von bis zu 500 Metern übertragen. Die 3D DNR Funktion sorgt dabei für ein rauschfreies Bildergebnis.

Optimale Bildergebnisse

Innen Analog HD 23 x PTZ Dome 720p

Art.-Nr. HDCC81000

Der 1/3" CMOS Sensor liefert Farbbilder in HD mit 25 Bildern pro Sekunde, unterstützt durch automatischen Weißlichtabgleich und eine exakte Blendenregulierung.

Acht frei programmierbare Wächter-Rundgänge

Mithilfe der acht flexibel programmierbaren Wächter-Rundgänge behalten Sie bestimmte Überwachungsbereiche genauer im Auge: Dabei kann jede der 8 Touren bis zu 32 Preset-Positionen verwalten.

Innen Analog HD 23 x PTZ Dome 720p

Art.-Nr. HDCC81000

Technische Daten

Anschlüsse	1 x BNC (HD-TVI), 1 x AC (2-Pin), 1 x RS-485 (2-Pin)
Auflösungsmodi	720p
Bauform	PTZ
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1280 x 720Pixel
Blickwinkel horizontal	3 – 55°
Breite	165mm
Brennweite	4 – 92mm
Bruttogewicht	3kg
Digitaler Zoom	16 x
Dynamikbereich (WDR)	70dB
Electronic-Shutter	Auto
Gegenlichtkompensation	DWDR, BLC
Höhe	179,5mm
IR-LEDs	Ja
Kameraausgänge	1 x BNC (HD-TVI)
Kameratyp	Innen PTZ Dome
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistungsaufnahme	12W
Luftfeuchtigkeit	0 – 90%
Länge	165mm
Max. Auflösung @ Bildrate	720p @ 25 Bilder/s (50 Hz)/720p @ 30 Bilder/s (60 Hz)
Max. Betriebstemperatur	50°C
Max. Luftfeuchtigkeit	90%
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,05lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0lx

Mindestbeleuchtung (S/W)	0,01lx
Nettogewicht	2kg
Objektiv	Motor-Zoom
Optischer Zoom	23 x
Privatzonen	8
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	20
Schwenk-/Neigebereich	360°/180°
Spannungsversorgung AC	24V
Sprache Anleitung	DE, EN, FR, NL, DK, PL, RU
Sprache OSD	EN
Sprache Verpackung	DE, EN, FR, NL, DK, PL, RU
Steuerung	Über Koaxkabel, RS-485
Stromaufnahme	500mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Sperrfilter
Technologie	HD-TVI
Verstärkerregelung	AGC
Videokanäle HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI
Weißabgleich	ATW, manuell
Zertifizierungen	CE, RoHS, Reach