

Universal IP Mini Dome IR 1080p (2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB42501



- Full HD 1080p Auflösung: 1920 x 1080 @ 30 fps
- 2,8 mm Fixobjektiv
- microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung für bis zu 128 GB
- Tag-/Nachtschaltung mit elektromechanischem IR-Schwenkfilter (ICR)
- WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
- Sehr gut geschützt vor Staub und Wasser (IP66)

Der Universal IP Mini Dome ist eine dezente Übersichtskamera für den Außen- und Innenbereich. Er eignet sich dank kompakter Bauform und 2,8 mm Fix-Objektiv gut für den Einsatz unter niedrigen Decken.

Dezente Full HD 24/7 Außenüberwachung

Der IP Mini Dome liefert Videostreams in 1080p Auflösung mit bis zu 30 Bilder/s. Das wetterfeste IP66-Gehäuse erlaubt den Einsatz im Außenbereich, integrierte IR-LEDs den Einsatz bei Tag und Nacht. Mit einer Aufbauhöhe von nur 5 cm steht das flache Gehäuse kaum aus der Decke heraus.

Beste Übersicht unter der Decke

Der IP Mini Dome überblickt einen Bereich von 106°. Die Kombination aus flacher Bauform, Weitwinkel und Full HD bietet viel Übersicht über weite Räume und Gelände. Bewegungserkennung und WDR-Gegenlichtkompensation sind integriert.

Aufzeichnung und Videomanagement



Universal IP Mini Dome IR 1080p (2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB42501

Die Aufzeichnung erfolgt auf einem Rekorder oder via Videomanagementsoftware am PC. Alternativ ist eine lokale Aufzeichnung auf microSD-Karte inklusive integriertem Abruf der Videodaten via Webbrowser möglich. Daher eignet sich die Kamera ideal zur lokalen Aufzeichnung als Back-up-Lösung.

Komfortable Inbetriebnahme – innovatives Benutzermanagement

Der Universal IP Mini Dome wird an der Decke oder optional mit einer Halterung an der Wand montiert. Für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme sorgt der praktische Installationsassistent. Ein innovatives Benutzermanagement ermöglicht zudem eine auf individuelle Sicherheitsbedürfnisse zugeschnittene Nutzerrechtekonfiguration.

Hinweis: Der Kamera liegt kein Netzteil bei, da eine Stromversorgung über PoE erfolgen kann.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.



Universal IP Mini Dome IR 1080p (2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB42501

Technische Daten

Alarmierung	E-Mail, NAS, FTP
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC
Anzahl Benutzer	10
Anzahl IR LEDs	10
Auflösung	2MPx
Auflösungsmodi	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288
Bauform	Mini Dome
Bewegungserkennung	8 Zonen
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920(H) x 1080(V)Pixel
Bildoptimierung	WDR, BLC
Bildrate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Blickwinkel horizontal	106°
Breite	100mm
Brennweite	2,8mm
Dynamikbereich (WDR)	70dB
Electronic-Shutter	1/3 - 1/100000 s
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	Ja
Höhe	53mm
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	10m
Kameratyp	Mini Dome
Kompatibel zu	NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus
Kompatibel zu Secvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Ja
Länge	97mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 30 fps

Max. Betriebstemperatur	60°C
Max. Luftfeuchtigkeit	95%
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-20°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,4lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0,01lx
Nettogewicht	0,4kg
Netzwerk-Bandbreite Video	32 kBit/s - 12 MBit/s
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45
Netzwerkcamera Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ABUS Server, Secvest Link
ONVIF	Profile S
Objektiv	Fix
PoE	IEEE 802.3af
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IK	8
Schutzart IP	66
Sonstige Funktionen	Auto Backup Recording, Secvest Connectivity
Spannungsversorgung DC	12 (+/-10 %)V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 128 GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Streaming	2
Stromaufnahme	420mA
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W



Universal IP Mini Dome IR 1080p (2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB42501

Technische Daten

Technologie	IP
Unterstützte Browser	IE10, IE11, Mozilla Firefox
Verschlüsselung	HTTPS
Videokomprimierung	H.264, MJPEG

Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB, Manuell
Zertifizierungen	CE, C-Tick, RoHS, Reach

