

Universal IP Dome IR 1080p (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB72501



- Full HD 1080p Auflösung: 1920 x 1080 @ 25 fps
- 2,8 – 12 mm Vario Objektiv
- microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung für bis zu 128 GB
- Tag-/Nachtumschaltung mit elektromechanischem IR-Schwenkfilter (ICR)
- IR-LEDs mit variabler Intensität
- WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
- Vandalengeschütztes Gehäuse mit Schutzklasse IP66

Der Universal IR Dome ist eine robuste, vielseitige Kamera für den Außen- und Innenbereich. Dank seinem Vario-Objektiv mit 2,8 bis 12 mm Brennweite bietet der Dome vielfältige Einsatzmöglichkeiten für die professionelle und effiziente Überwachung. Dabei trotz er mit seinem vandalengeschützten IP66-Gehäuse mit Stoßfestigkeitsgrad IK10 auch widrigsten Umwelteinflüssen und Sabotageversuchen.

Robuste Full HD 24/7 Außenüberwachung

Der Universal IR Dome liefert Videostreams in 1080p Auflösung mit bis zu 25 Bilder/s. Das wetterfeste IP66-Gehäuse erlaubt den Einsatz im Außenbereich und ist mit dem höchsten Stoßfestigkeitsgrad IK10 optimal vor mechanischen Einwirkungen und Vandalismus geschützt. Dank integrierter IR-LEDs liefert die Kamera Tag und Nacht gut verwertbare Aufnahmen. Funktionen zur Bewegungserkennung und WDR-Gegenlichtkompensation sind integriert.

Beste Übersicht mit einstellbarem Blickwinkel



Universal IP Dome IR 1080p (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB72501

Das Vario-Objektiv des Universal Domes kann flexibel auf den benötigten Blickwinkel eingestellt werden. Mit einer Brennweite von 2,8 bis 12 mm wird ein Bereich von 37° bis 96° überblickt.

Aufzeichnung und Videomanagement

Die Aufzeichnung erfolgt auf einem Rekorder oder via Videomanagementsoftware am PC. Alternativ ist eine lokale Aufzeichnung auf microSD-Karte inklusive integriertem Abruf der Videodaten via Webbrowser möglich. Daher eignet sich die Kamera ideal zur lokalen Aufzeichnung als Back-up-Lösung.

Komfortable Inbetriebnahme – innovatives Benutzermanagement

Für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme sorgt der praktische Installationsassistent. Ein innovatives Benutzermanagement ermöglicht zudem eine auf individuelle Sicherheitsbedürfnisse zugeschnittene Nutzerrechtekonfiguration.

Hinweis: Der Kamera liegt kein Netzteil bei, da eine Stromversorgung über PoE erfolgen kann.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.



Universal IP Dome IR 1080p (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB72501

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alarmierung | E-Mail, NAS, FTP |
| Anschlüsse | 1 x RJ45, 1 x DC |
| Anzahl Benutzer | 10 |
| Anzahl IR LEDs | 24 |
| Auflösung | 2MPx |
| Auflösungsmodi | 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288 |
| Bauform | Dome |
| Bewegungserkennung | 8 Zonen |
| Bildaufnehmer | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Bildelemente (effektiv) | 1920(H) x 1080(V)Pixel |
| Bildoptimierung | WDR, BLC |
| Bildrate | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps |
| Blickwinkel horizontal | 37 – 96° |
| Breite | 143mm |
| Brennweite | 2,8 – 12mm |
| Dynamikbereich (WDR) | 90dB |
| Electronic-Shutter | 1/3 - 1/100000 s |
| Gegenlichtkompensation | WDR, BLC |
| Gehäusematerial | Aluminium Druckguss |
| Gleichzeitiger Netzwerkzugriff | Ja |
| Höhe | 100mm |
| IR-LEDs | Ja |
| IR-Reichweite (bis zu) | 20m |
| Kameratyp | Universal Dome |
| Kompatibel zu | NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus |
| Kompatibel zu Secvest | Ja |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Ja |
| Länge | 143mm |

| | |
|-------------------------------|---|
| Max. Auflösung @ Bildrate | 1920 x 1080 @ 30 fps |
| Max. Betriebstemperatur | 60°C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Mikrofon | Nein |
| Min. Betriebstemperatur | -30°C |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0,3lx |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0lx |
| Mindestbeleuchtung (S/W) | 0,01lx |
| Nettogewicht | 1,1kg |
| Netzwerk-Bandbreite Video | 32 kBit/s - 12 MBit/s |
| Netzwerkanschluss | RJ45 |
| Netzwerkanschluss LAN | RJ45 |
| Netzwerkamera Protokolle | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ABUS Server, Secvest Link |
| ONVIF | Profile S |
| Objektiv | Vario |
| Optischer Zoom | 4,2 x |
| PoE | IEEE 802.3af |
| Privatzonen | 4 |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Schutzart IK | 10 |
| Schutzart IP | 66 |
| Sonstige Funktionen | Auto Backup Recording, Secvest Connectivity |
| Spannungsversorgung DC | 12 (+/-10 %)V |
| Speichermedium | Optionale microSD-Karte (max. 128 GB) |
| Sprache Anleitung | DE, UK, FR, NL, DK |
| Sprache OSD | DE, UK, FR, NL, DK |
| Streaming | 2 |



Universal IP Dome IR 1080p (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB72501

Technische Daten

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stromaufnahme | 600mA |
| Tag-/Nachtumschaltung | ICR/Farbe/S/W |
| Technologie | IP |
| Unterstützte Browser | IE10, IE11, Mozilla Firefox |
| Verschlüsselung | HTTPS |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Videokomprimierung | H.264, MJPEG |
| Videosystem | IP |
| Weißabgleich | AWB, Manuell |
| Zertifizierungen | CE, C-Tick, RoHS, Reach |

