



SCC-241KDIM

1080p HD-CVI Tag/Nacht IR-Kuppelkamera
2,7 - 12 mm manuelles Zoomobjektiv, IP-66

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

SANTEC HD-CVI Tag/Nacht-Domekamera für den Innen- und Außenbereich. Durch den eingebauten IR-Scheinwerfer mit einer Reichweite bis zu 30 m und das manuelle Zoomobjektiv mit 2,7 - 12 mm Brennweite, ist sie nicht nur am Tage flexibel einsetzbar, sondern auch bei Nacht. Die Auflösung ist 1080p.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Typ | Tag/Nacht IR-Kuppelkamera |
| Videonorm | HD-CVI, PAL |
| Format Bildsensor | 1/2,8" |
| Typ Bildsensor | 1/2,8" Progressive Scan CMOS |
| Aktive Bildelemente | 1920x1080 |
| Auflösung | 1080p |
| Signalverarbeitung | Digital (DSP) |
| Synchronisation | Intern |
| Signal/Rauschabstand (dB) | <65dB |
| Objektivanschluss | Intern |
| Blendensteuerung | DC/manuell |
| Objektivtyp | Manuelles Zoomobjektiv |
| Objektivbrennweite | 2,7 - 12 mm |
| Blickwinkel horizontal | 93° - 35° |
| IR-Sperrfilter | IR-Sperrfilter (mechanisch) |
| Lichtempfindlichkeit (Lux) | 0,05 Farbe / 0,0 Lux (IR-LED) |
| Blendenzahl (max) | F1.4 |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|---|-----------------------------|
| Automatische Verstärkungsregelung (AGC) | AGC |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 2DNR / 3DNR |
| Shutter (sek.) | 1/25 - 1/10.000 |
| Weißabgleich | AWB / manuell |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC, DWDR |
| Wide Dynamic Range (WDR) | DWDR |
| Tag/Nacht Mode Einstellung | Auto / manuell |
| Kameraeinstellung | OSD -> Rekorder-Menü |
| Autofocus | Nein |
| Bildspiegelung (vertikal) | Ja |
| Bildflip (horizontal) | Ja |
| Bewegungserkennung (Zonen) | Ja (über Rekorder) |
| Privatzonen (Zonen) | 4 |
| Titeleinblendung | Ja |
| Videoausgang | BNC, 75 Ohm 1 Vss |
| Schalteingangskontakte | Nein |
| Schaltausgangskontakte | Nein |
| Steuerschnittstelle | HDCVI (Koax) |
| Schutzart | IP-66 |
| Vandalismusgeschützt | Ja, nach IK10 |
| Montageart | Deckenmontage |
| Kamerabefestigung | Schraubmontage |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäuseausführung | Aluminium |
| Integrierter IR-Scheinwerfer | Ja |
| Leucht-Reichweite (m) | bis zu 30 |
| IR-Wellenlänge (nm) | 850 |
| Betriebsspannung | 12 V DC |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 5,8 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 bis +60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Bis 95, nicht kondensierend |
| Abmessungen DxH (mm) | 122 x 89 |
| Gewicht | 450 g |
| Kennzeichnung | CE, RoHS |
| Besonderheiten | Koaxübertragung bis zu 700m |

► Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden,

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

► **Empfohlenes Zubehör:**

| | |
|----------------|--|
| VCA-12V-1.5ASA | SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter |
| KOAX-0.6/100 | Koaxial-Kabel 0,6 / 3,7 75 Ohm Innenverlegung, 100 m Ring |
| SNCA-MK-4631 | Adapter/Anschlussbox für SNC-211FDIA, SNC-231RZNA, SCC-241KDIA |
| SNCA-WM-4644 | Wandhalterung für SNC-431FEIF, 211FDIA, SCC-241KDIA, SNC-231RZNA |
| SNPS-12D2 | SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter |